

MAIWATER



MAIWATER BILOFLOC 40/5:

DAS MAIWATER BILOFLOC 40/5 IST EIN HOCHWIRKSAMES SCHNELLFLOCKUNGS-MITTEL FÜR DEN EINSATZ IN SANDFILTERANLAGEN. BILOFLOC 40/5 FLOCKT FEINSTE SCHWEBTEILCHEN UND TRÜBSTOFFE WIE Z. B. STAUB, KÖRPERZELLEN, EISENHYDROXID AUS. DAS MAIWATER BILOFLOC 40/5 IST DEUTLICH LAGERSTABILER ALS HERKÖMMLICHE PAC-LÖSUNGEN.

EINSATZGEBIETE & ANWENDUNGSKONZENTRATION:

BILOFLOC 40/5 IST AUCH FÜR DIE MANUELLE ZUGABE GEEIGNET. DAS MAIWATER BILOFLOC 40/5 GLEICHMÄSSIG ÜBER DIE WASSEROBERFLÄCHE VERTEILEN.

DAS BILOFLOC 40/5 IN EINER KONZENTRATION VON 1,5 – 5 ML PRO M³ UMGEWÄLTZTES BECKENWASSER DEM WASSER ZUGEBEN. NACH DER ZUGABE UMWÄLZPUMPE CA. 15 MINUTEN EINSCHALTEN. DAS BECKENWASSER CA. 24 STUNDEN RUHEN LASSEN UND ANSCHLIESSEND DIE ABGESETZTEN STOFFE VOM BECKENBODEN ABSAUGEN. DIE ZUGABEMENGE RICHTET SICH NACH DER BELASTUNG DES SCHWIMMBADES, DER BESUCHERZAHL UND DER UMWÄLZZEIT.

TECHNISCHE DATEN:

- AUSSEHEN: FARBLOSE, GELBLICHE FLÜSSIGKEIT
- DICHT: 1,04 g/cm³
- pH-WERT: < 2
- BASIZITÄT: CA. 20%

WICHTIGE INHALTSSTOFFE & KENNZEICHNUNG:

ENTHÄLT POLYALUMINIUMCHLORIDHYDROXID MIT CA. 1,24% ALUMINIUM

KENNZEICHNUNG NACH ADR: UN 3264, ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (ALUMINIUMHYDROXYCHLORID) 8, III, (E)

GEFAHRENPIKTOGRAMM: GHS05 ÄTZWIRKUNG.

KANN GEGENÜBER METALLEN KORROSIV SEIN. VERURSACHT SCHWERE AUGENSCHÄDEN.

WGK: 1

LAGERUNG UND HALTBARKEIT:

BEHÄLTER DICHT GESCHLOSSEN HALTEN. SICHERHEITSDATENBLATT BEACHTEN!

Art.-Nr.	Typ	Gewicht pro Stück	VPE / Palette
0181466	Kanister	22 Kg	24

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.