

GETRIEBEREGNER



0640186M



0640184

TEILKREISREGNER HUNTER I20

DER HUNTER I-25 IST EIN ÄUSSERST ROBUSTER REGNER, DER MIT SEINER ZUVERLÄSSIGKEIT UND EFFIZIENZ ÜBERZEUGT. ER IST DAMIT BESTENS GEEIGNET FÜR PARKS, GROSSE GRÜNFLÄCHEN, FUSSBALL- UND ANDERE SPORTPLÄTZE. DIE SCHNELLDREHENDE VARIANTE SORGT DANK SCHNELLER KOPFROTATION FÜR BESONDERS RASCHE STAUBBINDUNG UND OBERFLÄCHENBEFEUCHTUNG UND IST DAMIT SPEZIELL FÜR TENNISPLÄTZE UND SCHOTTERFLÄCHEN GEEIGNET. DER AUFSTEIGER AUS EDELSTAHL SORGT FÜR BESTE HALTBARKEIT UND LANGLEBIGKEIT.

EIGENSCHAFTEN:

- PATENTIERTE AUTOMATISCHE BOGENRÜCKFÜHRUNG, DIE DEN REVOLVER BEI VANDALISMUS WIEDER IN DAS URSPRÜNGLICHE BOGENMUSTER ZURÜCKFÜHRT; EINSTELLBARER BOGEN VON 50° BIS 360°
- DER NICHT ABSCHALTBARE ANTRIEBSMECHANISMUS IST VOR BESCHÄDIGUNGEN GESCHÜTZT, WENN ER IN DIE ENTGEGENGESETZTE RICHTUNG GEDREHT WIRD
- TEIL- UND VOLLKREIS IN EINEM MODELL IST FLEXIBEL FÜR ALLE LANDSCHAFTEN UND VERRINGERT DIE LAGERHALTUNG
- GEWINDESTIFT MIT KOPF UND SCHLITZ ERMÖGLICHT RADIUSEINSTELLUNG MIT EINEM HUNTER SCHRAUBENSCHLÜSSEL ODER SCHLITZSCHRAUBENDREHER

| Art. Nr. | 0640186M | 0640184 |
|--------------|-----------------------|------------------------|
| Typ | I-20-04 / 50 - 360° | I-20-04-SS / 50 - 360° |
| Anschluss | IG | IG |
| Arbeitsdruck | 1,7 - 4,5bar | 1,7 - 4,5bar |
| Dimension | 3/4" | 3/4" |
| Durchfluss | 0,82 bis 7,24 m³/Std. | 0,82 bis 7,24 m³/Std. |
| Höhe | 10 cm | 15cm |
| Wurfweite | 4,9 - 14,0 m | 4,9 - 14,0 m |
| VPE | 20 | 20 |

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.