PVC KLEBER



PVC KLEBER GRIFFON WDF-05

Sehr schneller, thixotroper, blau-eingefärbter PVC-Klebstoff. Geeignet zum Kleben von Rohren, Muffen und Fittings mit kleinerem und grösseren Spaltmass (spaltfüllend) in Druck- und Abwassersystemen. Optimal geeignet für biegsamen Rohren, Swimmingpools, Whirlpools und andere feuchte Umgebungen. Geeignet für Durchmesser ≤ 160 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale Toleranz 0,8 mm Durchmesserpassung (flexible Rohre maximal 0,3 mm) / 0,2 mm Presspassung. Geeignet für Rohrsysteme gemäss EN 1329, 1452, 1453, 1455 und ISO 15493 (PVC).

EIGENSCHAFTEN:

- sehr schnell
- Thixotrop
- Spaltfüllend
- Erfüllt normen: EN 14680 und EN 14814

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Verarbeitungsbedingungen: Nicht verwenden bei Temperaturen ≤ +5 °C.

1.Klebeflächen von Staub und Schmutz mit PVC Reiniger befreien

3. Klebstoff schnell und gleichmässig rundum (4-6x) auf beide Klebflächen auftragen

4. Klebeverbindung sofort fügen

5. Überschüssigen Klebstoff entfernen. Verbindung die ersten 10 Minuten nicht mechanisch belasten

6. Nach Gebrauch Behälter sofort gut verschliessen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Basis	PVC-Lösung in einem Lösungsmittelgemisch
chemische Beständigkeit	Resistenz hängt von Chemikalien von Klebe-Verbindungen ab. Z.B: von Spaltenbreite, Trockenzeit, Druck, Temperatur, Art und Konzentration des Mediums
Farbe	Blau (transparent)
Dichte ca.	0,93 g/cm³
Flammpunkt	K1 (< 21 °C)
Festkörpergehalt ca.	17 %
Viskosität	Thixotrop
Viskosität ca.	675 mPa·s



Art.-Nr.	Inhalt	mit Pinsel	Farbe	VPE/Karton
7011039	0,250 ltr.	Ja	blau	12
0149053	0,500 ltr.	Ja	blau	12
0149178M	1,000 ltr.	Ja	blau	8

LAGERUNGSBEDINGUNGEN:

Mindestens 24 Monate haltbar in ungeöffneter Verpackung bei Lagerung zwischen +5 °C und +25 °C. Den Behälter gewissenhaft schliessen und an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort lagern. Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

VERBRAUCH:

Angaben der Anzahl von Verbindungen pro 1 L:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	650	290	160	100	90	70	40	30	20	12	8

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

MAITEC Armaturen GmbH
Wirtschaftsparkstraße 3/4, 4482 Ennsdorf
Tel +43 (0) 7223 82 700, Fax +43 (0) 7223 82700-80
E-Mail info@maitec.at, www.maitec.at, www.maitec.ch

MAITEC Armaturen GmbH Deutschland
Grüntenstraße 4, 87789 Woringen
Tel. +49 (0) 8331 49843-0, Fax +49 (0) 8331 49843-15
E-Mail: info@maitec-armaturen.de, www.maitec-armaturen.de

www.maitec.com