

MAIWATER



MAIWATER PH-MINUS GRANULAT BS

MAIWATER PH-MINUS GRANULAT BS IST EIN HOCHKONZENTRIERTES, SCHNELL LÖSLICHES SAURES GRANULAT ZUR PH-WERT SENKUNG.

EINSATZGEBIETE & ANWENDUNGSKONZENTRATION:

ZUR PH-WERT SENKUNG MAIWATER PH-MINUS GRANULAT BS IN AB-HÄNGIGKEIT DES PH-WERTES UND DER KARBONATHÄRTE GEMÄSS TABELLE DOSIEREN. EINE REGELMÄSSIGE KONTROLLE DES PH-WERTES IST ERFORDERLICH. DER OPTIMALE PH-WERT-BEREICH VON SCHWIMMBAD-WASSER LIEGT BEI 7,0 - 7,4.

ZUGABEMENGE ZUR SENKUNG DES PH-WERTES UM 0,1:

Karbonathärte (°dH)	4	6	8	10	12	14	16
Zugabemenge (g/m ³)	4	5	6	7	8	9	10

MANUELLE ZUGABE:

DIE ERFORDERLICHE MENGE KANN DIREKT IN DAS BECKEN EINGESTREUT WERDEN. IDEALER WEISE WIRD JEDOCH DIE NOTWENDIGE MENGE MAIWATER PH-MINUS GRANULAT BS IN EINEM KUNSTSTOFFEIMER MIT WASSER VORGELOST UND DANN ÜBER DIE WASSEROBERFLÄCHE VERTEILT. ZUR MAXIMALEN DURCHMISCHUNG NUR BEI LAUFENDER FILTERANLAGE MÖGLICHT IN DEN STROM DER EINLAUFDÜSEN ZUGEBEN.

ZUGABE ÜBER MESS-STEUER-REGELTECHNIK GESTEUERTE DOSIERPUMPE:

ZUR DOSIERUNG MITTELS DOSIERPUMPE IST DAS GRANULAT RÜCKSTANDSFREI KOMPLETT VORZULÖSEN. EMPFOHLENE KONZENTRATION 2-10 %, DIES ENTSpricht 2-10 KG/100 L WASSER.

HINWEIS: NACH DOSIERUNG UNBEDINGT DEN PH-WERT ÜBERPRÜFEN!

LAGERUNG UND HALTBARKEIT:

- KÜHL & TROCKEN LAGERN
- SICHERHEITSDATENBLATT BEACHTEN

MATERIALBESTÄNDIGKEIT:

- KUNSTSTOFF
- KERAMIK, FLIESEN

TECHNISCHE DATEN:

- AUSSEHEN: GELBLICH, GERUCHLOSE PRILLS
- DICHTE: CA. 1,4 – 1,45 G/CM³
- PH-WERT: 200 G/L: 1,0- 1,2

WICHTIGE INHALTSSTOFFE & KENNZEICHNUNG:

ENTHÄLT NATRIUMBISULFAT

UNTERLIEGT NICHT DER ADR-VERORDNUNG.

GEFAHRENPIKTOGRAMM: GHS05 ÄTZWIRKUNG

VERURSACHT SCHWERE AUGENSCHÄDEN.

WGK: 1

Art.-Nr.	Typ	Gewicht pro Stück	VPE
0182102	Dose	1,5 Kg	4 (Karton)
0182103	Eimer	6 Kg	4 (Karton)
0182104	Eimer	15 Kg	44 (Palette)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.