

INSTALLATIONS- UND SICHERHEITSBEDINGUNGEN

TECHNIKRAUM
SCHWIMMBAD

- Installation in einem geschlossenen Technikraum ohne direkte Sonneneinstrahlung




- Temperatur 0 bis max. 50 °C



- Anschluss muss von einem Fachmann durchgeführt werden

MONTAGE



GEHÄUSE

- Horizontal zugänglicher Standort
- Anschluss mit Filterung



Einfache Befestigung an der Wand dank der aufsteckbaren Wandhalterung auf der Rückseite

Keine Verlängerungskabel verwenden


Achten Sie darauf, dass das Gehäuse nicht mit Wasser in Berührung kommt, da sonst Stromschlaggefahr besteht.



ACHTUNG: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder einen speziellen Satz ersetzt werden, der vom Hersteller oder dessen Kundendienst erhältlich ist.

ZELLE

- Letztes Element vor dem Rücklauf
- Position gemäß der untenstehenden Abbildung, empfohlen im Bypass
- Verbindung zwischen Zelle und Gehäuse über Plug-and-Play-Kabel




DURCHFLUSSENSENSOR

Der Durchflusssensor wird über den speziellen Stecker an der Zelle montiert. Alle Informationen werden über das Zellenkabel übertragen.


Achten Sie auf die Einbaulage der Paddel (Pfeil zeigt die Wasserströmungsrichtung am Durchflusssensor an). Die Paddel müssen sich frei in der Strömung bewegen können (ohne Behinderung).

Die Aktivierung und Konfiguration des Durchflusssensors sind in § 8.4 detailliert beschrieben.



ABDECKUNG


Verbinden Sie Ihre Abdeckung am Elektrolysegerät mit dem oben angegebenen schwarzen P&P-Anschluss.



Siehe § 6.6 Abdeckungs- oder Abdeckungsfunktion für die Verwendung dieser Funktion.


REGELUNG

Bei einem elektrischen Anschluss mit Steuerung müssen Sie das Elektrolysegerät an den Versorgungskontakt des Leitsystems (z. B. Filterpumpe, Hausautomationssystem...) anschließen.



ANSCHLUSS DER STECKVERBINDER PLUG-AND-PLAY-ABDECKUNG UND STEUERUNG

1. Die verschiedenen Teile des Steckverbinders abschrauben.



2. Führen Sie das Kabel durch die Kabelverschraubung (1), die Dichtung (2) und das Gehäuse (3).
3. Schrauben Sie das Kabel an die beiden Klemmen (keine Polarität) der Basis (4).
4. Schrauben Sie den Körper (3) auf die Basis (4). Setzen Sie die Dichtung (2) ein und ziehen Sie die Mutter (1) fest.

WICHTIG:

Vor der Inbetriebnahme überprüfen/korrigieren Sie den Salzgehalt und den Wasserhaushalt, TAC, pH-Wert, TH (TAYLOR-BALANCE).

INBETRIEBNAHME


Empfohlene Werte:

T° > 15°C

Salz : 4,5g/l

pH : 7,5

Stabilisator < 30 ppm



Tasten	Beschreibung
	Regulierung der Produktionsleistung
	Manuelles Aktivieren oder Deaktivieren des Modus „Abdeckung“
	Produktion einschalten / ausschalten
	Zugriff auf das Hauptmenü
	Nach oben / Nach unten
	Nach rechts / Nach links
	Bestätigung oder Eingabe
	Zurück
T1, T2, T3, T4	Die 4 Tasten haben je nach Verwendungsphase mehrere Funktionen.



Empfohlene Installation eines Erdungspools

GARANTIE

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder ohne Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, wenn sie beabsichtigt werden oder ihnen die sichere Verwendung des Geräts erklärt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Bevor Sie sich an Ihren Händler wenden, halten Sie bitte Folgendes bereit:

- Ihre Kaufrechnung.
- Die Seriennummer des Elektronikgehäuses.
- Das Datum der Installation des Geräts.
- Die Parameter Ihres Pools (Salzgehalt, pH-Wert, Chlorgehalt, Wassertemperatur, Stabilisatorgehalt, Härte, TAC, Poolvolumen, tägliche Filterung ...)

Wir haben dieses Gerät mit größter Sorgfalt und unserem gesamten technischen Know-how hergestellt. Es unterliegt einer Qualitätskontrolle. Wir nehmen regelmäßig Verbesserungen oder Änderungen an unseren Modellen vor, um dem technischen Fortschritt Rechnung zu tragen. Es versteht sich, dass diese Verbesserungen im Rahmen unserer Garantie nicht an früheren Modellen vorgenommen werden können.

Sollten Sie trotz aller Sorgfalt und Fachkenntnis bei der Herstellung unsere Garantie in Anspruch nehmen müssen, gilt diese nur für den kostenlosen Ersatz der defekten Teile unserer Geräte (ohne Versandkosten).

GARANTIEDAUER (Rechnungsdatum gilt)

- Elektronisches Gehäuse: 2 Jahre (24 Monate)
- Elektrolysezelle: 2 Jahre (24 Monate)
- Reparatur und Ersatzteile: 3 Monate

GEGENSTAND DER GARANTIE

Die Garantie gilt für alle Teile mit Ausnahme von Verschleißteilen, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen.

Das Gerät ist im Rahmen einer normalen Nutzung in einem privaten Schwimmbad gegen Herstellungsfehler garantiert. Bei Verwendung in öffentlichen Schwimmbädern erlischt jegliche Garantie.

KUNDENDIENST

- Alle Reparaturen werden in unseren Werkstätten durchgeführt.
- Die Kosten für den Hin- und Rücktransport gehen zu Lasten des Benutzers. Die Stilllegung und der Nutzungsausfall eines Geräts im Falle einer eventuellen Reparatur geben keinen Anspruch auf Entschädigung.
- In jedem Fall erfolgt der Transport der Geräte auf Risiko und Gefahr des Benutzers. Es obliegt dem Benutzer, vor der Annahme der Lieferung zu überprüfen, ob diese in einwandfreiem Zustand ist, und gegebenenfalls Vorbehalte auf dem Lieferschein des Transportunternehmens zu vermerken. Bestätigen Sie dies dem Transportunternehmen innerhalb von 72 Stunden per Einschreiben mit Rückschein.

WICHTIG:

Ein Ersatz im Rahmen der Garantie verlängert in keinem Fall die ursprüngliche Garantiedauer.

EINSCHRÄNKUNGEN DER GARANTIE

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

Die Installation, Wartung und generell alle Eingriffe an den Produkten des Herstellers dürfen ausschließlich von Fachleuten durchgeführt werden. Diese Arbeiten müssen außerdem gemäß den zum Zeitpunkt der Installation im Installationsland geltenden Normen durchgeführt werden.

Die Verwendung eines anderen als des Originalteils führt zum sofortigen Erlöschen der Garantie für das gesamte Gerät.

- Von Dritten bei der Installation der Geräte bereitgestellte Ausrüstung und Arbeitskräfte.
- Schäden, die durch eine nicht ordnungsgemäße Installation verursacht wurden.
- Probleme, die durch Veränderungen, Unfälle, unsachgemäße Aufbereitung, Fahrlässigkeit des Fachmanns oder Endnutzers, nicht autorisierte Reparaturen, Feuer, Überschwemmungen, Blitzschlag, Frost, bewaffnete Konflikte oder andere Fälle höherer Gewalt verursacht wurden.



ACHTUNG: Schäden an Geräten, die durch Nichtbeachtung der in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheits-, Installations-, Betriebs- und Wartungshinweise entstanden sind, werden nicht von der Garantie abgedeckt.

Jedes Jahr verbessern wir unsere Produkte und Software. Diese neuen Versionen sind mit den Vorgängermodellen kompatibel. Neue Hardware- und Softwareversionen können im Rahmen der Garantie nicht zu älteren Modellen hinzugefügt werden.

INANSPRUCHNAHME DER GARANTIE

Weitere Informationen zu dieser Garantie erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler. Allen Anfragen ist eine Kopie der Kaufrechnung beizufügen.

GESETZE UND RECHTSSTREITIGKEITEN

Die vorliegende Garantie unterliegt französischem Recht und allen zum Zeitpunkt der Reklamation geltenden europäischen Richtlinien oder internationalen Verträgen, die in Frankreich anwendbar sind. Bei Streitigkeiten über ihre Auslegung oder Ausführung ist ausschließlich das Landgericht Toulouse (Frankreich) zuständig.

KONFORMITÄT

Die oben aufgeführten Produkte entsprechen den europäischen Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU und den Sicherheitsnormen NF EN IEC 60335-1:2023 und NF EN 60335-2-108:2009.

GARANTIEZERTIFIKAT

Bewahren Sie dieses beiliegende Zertifikat und den Kaufbeleg auf. Die auf dieser Seite angegebene Seriennummer wird für alle Reklamationen benötigt.

WICHTIG: Lesen und befolgen Sie die Montage- und Gebrauchsanweisung des von Ihnen erworbenen Produkts sorgfältig, um mögliche Probleme zu vermeiden.

Seriennummer siehe auf Ihrem Produkt (graues Etikett)



Revolu'sel®

Premium

Schnelle Inbetriebnahme

Dieses Dokument beschreibt die schnelle Installation Ihres Elektrolysegeräts.



Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie durch Scannen des nebenstehenden QR-Codes aufrufen können.

For more information, refer to the user manual by scanning the QR code opposite:



**AUSFÜHRLICHES HANDBUCH
DETAILED MANUAL**



4 impasse Ada Lovelace
ZAC de la Ménude - Actiparc 89
31830 Plaisance-du-Touch - FRANCE