

KÜHLWASSERSCHLAUCH



KÜHLWASSERSCHLAUCH

DIESER SCHLAUCH IST GEEIGNET FÜR DIE FÖRDERUNG VON HEISSWASSERLÖSUNGEN UND FROSTSCHUTZMITTELN.

STRUKTUR:

- SCHLAUCH: HITZE-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGES EPDM-GUMMI
- VERSTÄRKUNG: HOCHFESTES SYNTHETISCHES TEXTIL
- ABDECKUNG: SCHWARZER EPDM-GUMMI, DER WITTERUNGS- UND ALTERUNGSBESTÄNDIG IST
- OBERFLÄCHE: GLATT MIT GEWEBEEINDRUCK
- TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT: MIN: -40 °C MAX: 100 °C
- NORM: ISO 1307

Art.-Nr.	Innen - Ø	Außen - Ø	PN	Gewicht (gr/m)	Biegeradius	Rollenlänge
0516082	25 mm	32 mm	PN4	423 gr	250 mm	40 m

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.