

## WASSERPFLEGE



### ANTI - PHOSPHATES

HOCHKONZENTRIERTES PRODUKT ZUR VORBEUGUNG UND ENTFERNUNG VON PHOSPHATEN IM SCHWIMMBAD.

#### EIGENSCHAFTEN:

- HOHER WIRKSTOFFGEHALT KONZENTRIERTE FORMEL MIT LANTHAN
- REDUZIERT DEN VERBRAUCH VON ALGEN- UND DESINFIZIERUNGSMITTEL
- KOMPATIBEL MIT SALZELEKTROLYSEANLAGEN
- WIRKSAM BEI JEDEM PH-WERT DES ZU BEHANDELNDEN WASSERS
- VERWENDBAR AUCH BEI HARTEM WASSER (ERHÖHTER TH)
- BEI EMPFOHLENER DOSIERUNG IM SCHWIMMBAD NICHT SCHÄUMEND
- KOMPATIBEL MIT ALLEN DESINFIZIERUNGSMETHODEN UND FILTERARTEN (AUCH KARTUSCHENFILTER)

#### DOSIERUNG:

- KURATIVE BEHANDLUNG: 75 ML PRO 10 M<sup>3</sup>
- (DOSIERMENGE IN ML = 0,015 x BECKENVOLUMEN IN M<sup>3</sup> x PHOSPHATGEHALT IN PPB)
- DIREKTE ZUGABE IN DEN POOL
- FALLS IHR SCHWIMMBAD BEREITS DURCH ALGENWACHSTUM BEFALLEN IST, FÜHREN SIE EINE CALCIUMHYPOCHLORIT
- SCHOCKBEHANDLUNG DURCH
- MONATLICHE PRÄVENTIONSBEHANDLUNG: WÄHREND DER BADESAISON DEN PHOSPHATGEHALT EINMAL PRO
- MONAT ZU PRÜFEN. NACH ERFOLGTER KURATIVBEHANDLUNG EMPFIEHLT ES SICH MONATLICH EINE PRÄVENTIONSBEHANDLUNG
- ANALOG DURCH ZUFÜHREN
- EMPFEHLUNG: DIE ZUGABE BEI LAUFENDER FILTERPUMPE

#### GEBRAUCHSANWEISUNG:

WENN ALGEN IM BECKEN FESTGESTELLT WERDEN, MÜSSEN DIESE (MIT EINEM CHLORPRODUKT ODER EINEM ALGENBEKÄMPFUNGSMITTEL) ENTFERNT WERDEN, BEVOR DIE BEHANDLUNG GEGEN PHOSPHATE VORGENOMMEN WIRD. BEHANDLUNG GEGEN PHOSPHATE: EINE FILTERRÜCKSPÜLUNG VORNEHMEN. SICHERSTELLEN, DASS DIE FILTERANLAGE EINGESCHALTET IST. DEN PHOSPHATGEHALT DES BECKENWASSERS MIT HILFE VON HTH® TEST PHOSPHATES MESSEN (ERGEBNIS IN PPB). MIT FOLGENDER FORMEL DIE ERFORDERLICHE DOSIERMENGE BERECHNEN: ANZUWENDENDE MENGE (IN ML) = 0,015 x DAS BECKENVOLUMEN (IN M<sup>3</sup>) x PHOSPHATGEHALT (IN PPB) AUF DIE NÄCHSTHÖHERE MESSTEILUNG DER KAPPE AUFRUNDEN.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.  
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

## WASSERPFLEGE

DAS PRODUKT SO NAH WIE MÖGLICH AM WASSER VERTEILEN, WENN VORHANDEN GEGENÜBER DEN EINLAUFDÜSEN. DIE FILTERANLAGE 24 STUNDEN LANG LAUFEN LASSEN. REGELMÄSSIG DEN DRUCK IM FILTER KONTROLLIEREN. WENN ERFORDERLICH, DEN FILTER ERNEUT SPÜLEN. DEN PHOSPHATGEHALT NOCHMALS MIT HTH® TEST PHOSPHATES MESSEN. DEN VORGANG WIEDERHOLEN, WENN DER PHOSPHATGEHALT IMMER NOCH HOCH IST. VORBEUGENDE BEHANDLUNG: SOBALD DIE HEILBEHANDLUNG DURCHGEFÜHRT WURDE, IST ES RATSAM, EINE VORBEUGENDE BEHANDLUNG AUFRECHTZUERHALTEN, INDEM JE NACH ZU BEHANDELNDEM VOLUMEN EINE DER FOLGENDEN ZWEI METHODEN ANGEWENDET WIRD.

- BECKEN VON MEHR ALS 30 m<sup>3</sup> - JEDEN MONAT:

WENDEN SIE DAS DER HEILBEHANDLUNG ENTSPRECHENDE VERFAHREN AN.

- POOL BIS 30 m<sup>3</sup> - JEDE WOCHE:

SICHERSTELLEN, DASS DIE FILTERANLAGE EINGESCHALTET IST. DAS PRODUKT SO NAH WIE MÖGLICH AM WASSER VERTEILEN, WENN VORHANDEN GEGENÜBER DEN EINLAUFDÜSEN. 15 ML FÜR 10 m<sup>3</sup> WASSER BEREITSTELLEN (SYSTEMATISCHE DOSIS). ÜBERPRÜFEN SIE DEN PHOSPHATGEHALT MINDESTENS EINMAL IM MONAT. DIE AUSFÄLLUNG VON PHOSPHATEN NACH VERWENDUNG DIESES PRODUKTS STÖRT DAS VORÜBERGEHEND BEHANDELTE WASSER. IN GEGENWART EINES SANDFILTERS BESCHLEUNIGT DIE VERWENDUNG EINES FLOCKUNGSMITTELS (KARTUSCHE ODER FLÜSSIGKEIT) DIE BESEITIGUNG DIESER STÖRUNG UND VERBESSERT DIE WIRKSAMKEIT DIESES PRODUKTS. IN ALLEN FÄLLEN UND INSBESONDERE IN GEGENWART EINES KIESELALGENFILTERS ODER EINES PATRONENFILTERS KANN DIE GEBILDETE VERBINDUNG INNERHALB WENIGER STUNDEN EINEN DRUCKANSTIEG IM FILTRATIONSNETZWERK VERURSACHEN UND EIN RÜCKSPÜLEN ERFORDERN.

Art.-Nr.	Liter	VPE
0183875M	1	6

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.  
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.