


## KEGELRÜCKSCHLAGVENTILE

### PVC-KEGELRÜCKSCHLAGVENTIL



- BETRIEBSTEMPERATUR 0–60 °C
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)
- GUTE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT
- BESTÄNDIG GEGEN CHLOR UND SALZWASSER
- FÜR SAUG- UND DRUCKLEITUNGEN GEEIGNET
- SAFE-BAUREIHE FÜR ZAHLREICHE ANWENDUNGEN
- HOHE ABRIEBFESTIGKEIT
- TÜLLE X TÜLLE

### ANWENDBUNGSBEREICH:

- SCHWIMMBADBAU
- ABWASSERTECHNIK
- TEICHBAU
- AQUARIUM
- INDUSTRIEANWENDUNGEN
- SANITÄRANLAGEN

Art. Nr.	Dimension	PN	D1	D2	A	L	L1	L2	L3	VPE
0111550M	38/32 mm	16	32	38	95	277	91	39	39	12

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.  
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.