

## WANDLEUCHTEN



### WANDLEUCHE ACE UP-DOWN


DIE WANDLEUCHE ACE UP-DOWN GIBT EINEN NACH OBEN UND UNTEN GERICHTETEN LICHTSTRAHL AB UND IST FÜR DIE MONTAGE AN EINER WAND ODER EINEM ZAUN GEEIGNET. EINE HOCHWERTIGE FCBV-BESCHICHTUNG IN DER FARBE WEISS. GUT KOMBINIERBAR MIT ANDEREN LEUCHTEN IN DER GLEICHEN FARBE.

#### EIGENSCHAFTEN:

- GIBT EIN GEBÜNDELTES LICHT NACH OBEN UND UNTEN
- GEEIGNET FÜR DIE BELEUCHTUNG EINES ZAUNS UND EINER WAND
- EINSTELLBARES LICHTBILD MIT MEHREREN ACCESSOIRES

#### LIEFERUMFANG:

- 1x EASY LOCK
- 60 CM KABEL ZUR LAMPE
- 2x NYLON-STECKER
- 2x SCHRAUBE
- 1x TORX-SCHLÜSSEL



#### TECHNISCHE DATEN:

Art. Nr.	0640753M	0640606M	0640751M	0640752M
<b>Länge</b>	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm
<b>Einbautiefe</b>	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
<b>Energielabel</b>	G	G	G	G
<b>Höhe</b>	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
<b>Breite</b>	64 mm	64 mm	64 mm	64 mm
<b>Farbe</b>	Corten	schwarz	grau	weiß
<b>IP-Klasse</b>	55	55	55	55
<b>Lichttyp</b>	Direkt	Direkt	Direkt	Direkt
<b>Wirkungsgrad</b>	55 Lumen/Watt	55 Lumen/Watt	55 Lumen/Watt	55 Lumen/Watt
<b>Netto-Lichtstrom</b>	355 Lumen	355 Lumen	355 Lumen	355 Lumen
<b>Leistung</b>	6.5 W	6.5 W	6.5 W	6.5 W
<b>Spannung</b>	12 V	12 V	12 V	12 V
<b>Farbtemperatur</b>	3000	3000	3000	3000
<b>Beleuchtungsstärke</b>	205.8 Cd	205.8 Cd	205.8 Cd	205.8 Cd

#### INSTALLATIONSHINWEISE:

BEFESTIGUNG MITTELS MITGELIEFERTER SCHRAUBEN UND MUTTERN. BEACHTEN SIE VOR DEM VERLEGEN DES IN-LITE-SYSTEMS DIE ANLEITUNGSFILME AUF DER SEITE MONTAGETIPPS.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.  
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.