

MS-ARMATUREN



MS FUSSVENTIL IG, EUROPA

DAS MS FUSSVENTIL IG, EUROPA DIENST ZUR SICHERSTELLUNG EINES KONSTANT GEFÜLLTEN

SAUGLEITUNGSSYSTEMS UND VERHINDERT ZUVERLÄSSIG DAS RÜCKFLIEßEN DES FÖRDERMEDIUMS. ES

WIRD HAUPTSÄCHLICH IN PUMPEN- UND WASSERVERSORGUNGSANLAGEN EINGESETZT, INSBESONDERE BEI

HAUSWASSERWERKEN, GARTENPUMPEN UND INDUSTRIELLEN ANWENDUNGEN.

EIGENSCHAFTEN:

- AUSFÜHRUNG AUS HOCHWERTIGEM MESSING (MS)
- INNENGEWINDE (IG) NACH EUROPÄISCHEM STANDARD
- INTEGRIERTES SIEB ZUM SCHUTZ VOR SCHMUTZPARTIKELN
- VERHINDERT DAS LEERLAUFEN DER SAUGLEITUNG

Art. Nr.	Dimension	Anschluss	Farbe	Arbeitsdruck	VPE
0412100	3/8"	IG	gold/silber	PN25	120
0412101	1/2"	IG	gold/silber	PN25	120
0412102	3/4"	IG	gold/silber	PN25	90
0412103	1"	IG	gold/silber	PN25	60
0412104	1 1/4"	IG	gold/silber	PN18	32
0412105	1 1/2"	IG	gold/silber	PN18	26
0412106	2"	IG	gold/silber	PN18	14



Art. Nr.	DN	A	B	Kg/cm2 bar	LBS - psi
0412100	10	90,5	34,5	25	362,5
0412101	15	98,5	34,5	25	362,5
0412102	20	115,5	41,5	25	362,5
0412103	25	134,5	48	25	362,5
0412104	32	148,5	60,5	18	261
0412105	40	165	71	18	261
0412106	50	188,5	87	18	261

ANGABEN IN MM

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.