


WEGLEUCHTEN



AUFBAULEUCHE EVO HYDE 550

SIE PLATZIEREN DIE INDIREKTE LINIENBELEUCHTUNG VON EVO HYDE UNTER STUFEN, TERRASSEN, BALUSTRADEN UND (SITZ-)WÄNDEN. DER LICHTEFFEKT IST BESONDERS UND FUNKTIONELL. DER EASY-LOCK IST BEI DIESER LEUCHE IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN. DIE KABELLÄNGE BEI DIESER LEUCHE BETRÄGT 60 CM.

EIGENSCHAFTEN:

- GIBT EIN BREITES SUBTILES LICHT
- GEEIGNET FÜR DIE MONTAGE UNTER TREPPENSTUFEN UND TEICHUFERN
- ERHÄLTICH IN ZWEI GRÖSSEN

LIEFERUMFANG:

- 1x EASY LOCK
- 60 CM KABEL ZUR LAMPE
- 2x NYLON-STECKER
- 4x SCHRAUBE
- 2x MONTAGEPLATTE FÜR ÜBERHANG
- 2x ABDECKKAPPE GROSS
- 2x ABDECKKAPPE KLEIN

TECHNISCHE DATEN:


Art. Nr.	0640607M
Länge	556 mm
Energielabel	G
Höhe	22 mm
IP-Klasse	55
Lichttyp	Indirekt
Wirkungsgrad	46 Lumen/Watt
Netto-Lichtstrom	91 Lumen
Leistung	2 W
Spannung	12 V
Farbtemperatur	2950
Beleuchtungsstärke	61.3 Cd
VA-Wert	2.1

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

BODENSPOT

INSTALLATIONSHINWEISE:

BEFESTIGUNG MITTELS MITGELIEFERTER SCHRAUBEN UND MUTTERN. BEACHTEN SIE VOR DER MONTAGE DES IN-LITE-SYSTEMS DIE ANLEITUNGSFILME AUF DER SEITE MONTAGETIPPS.



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.