

MAIWATER



MAIWATER SUPERFLOCK FLÜSSIG:

MAIWATER SUPERFLOCK FLÜSSIG IST EIN SPEZIALPRÄPARAT ZUR TRÜBUNGSBESEITIGUNG FÜR SCHWIMM-BÄDER, KOMMUNALE UND INDUSTRIELLE ABWÄSSER. MAIWATER SUPERFLOCK FLÜSSIG BILDET BESONDERS SCHNELL FLOCKEN MIT SEHR HOHEM SCHMUTZAUFNAHMEVERMÖGEN. MAIWATER SUPERFLOCK FLÜSSIG IST EIN VORHYDROLISIERTES ALUMINIUMHYDROXIDCHLORID, KEIN PAC, DAHER GERINGE SALZBELASTUNG. DER CHLORIDGEHALT IST CA. 2/3 GERINGER ALS BEI PAC. MAIWATER SUPERFLOCK FLÜSSIG VERRINGERT SPÜRBAR ORGANISCHE BELASTUNGEN UND ENTFERNT PHOSPHATE. MAIWATER SUPERFLOCK FLÜSSIG IST FREI VON SCHWERMETALLEN UND BESONDERS WIRTSCHAFTLICH.

EINSATZGEBIETE & ANWENDUNGSKONZENTRATION:

ZUR KONTINUIERLICHEN FLOCKUNG DIE DOSIERPUMPE AUF 0,3 BIS 1,0 G JE 1M³ UMWÄLZWASSER EINSTELLEN. MAIWATER SUPERFLOCK FLÜSSIG UNVERDÜNNT ANWENDEN.

MAIWATER SUPERFLOCK FLÜSSIG IST WIRKSAM IM PH-BEREICH VON 6-9. AUCH BEI ÜBERDOSIERUNG WERDEN DIE GRENZWERTE BEIM ALUMINIUMGEHALT LAUT DIN 19643 NICHT ÜBERSCHRITTEN, DAHER KEINE BELASTUNG DES SCHWIMMBECKENS.

TECHNISCHE DATEN:

- AUSSEHEN: FARBLOSE, GELBLICHE FLÜSSIGKEIT
- pH-WERT: 4,3

WICHTIGE INHALTSSTOFFE & KENNZEICHNUNG:

ENTHÄLT ALUMINIUMHYDROXIDLÖSUNG

UNTERLIEGT NICHT DER GEFÄHRSTOFFVERORDNUNG UND DER ADR-VERORDNUNG.

GEFÄHRENPIKTOGRAMM: KENNZEICHNUNGSFREI

WGK: 1

LAGERUNG UND HALTBARKEIT:

- BEHÄLTER DICHT GESCHLOSSEN HALTEN
- IM ORIGINALBEHÄLTER AUFBEWAHREN
- SICHERHEITSDATENBLATT BEACHTEN

Art.-Nr.	Typ	Gewicht pro Stück	VPE / Palette
0182216M	Kanister	20 Kg	24

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.