


ELEMENT WÄRMEPUMPE



EIGENSCHAFTEN:

- BENUTZERFREUNDLICHER LCD-DISPLAY
- HEIZEN - KÜHLEN - AUTOMATIK
- TITANWÄRMETAUSCHER FÜR BETRIEB MIT SALZWASSER
- AUTOMATISCHE ABTAUFUNKTION UND BETRIEB BIS -7°C
- 10 M KABEL FÜR EXTERNE DISPLAYMONTAGE
- TEXTIL-ABDECKHAUBE



Art.-Nr.		7008423M	7008424M	7008425M
Modell		Element A7	Element A10	Element A13
Außenluft 27°C Wasser 27°C (Inlet)	Heizleistung (kW)	7,0	10,0	13,0
	Power Input (kW)	1,29	1,69	2,08
	COP	5,42	5,93	6,01
Außenluft 15°C Wasser 26°C (Inlet)	Heizleistung (kW)	4,85	6,90	8,70
	Power Input (kW)	1,18	1,41	1,77
	COP	4,12	4,90	4,92
Außenluft 35°C Wasser 27°C (Inlet)	Kühlleistung (kW)	3,78	5,38	7,01
	Power Input (kW)	1,45	1,68	2,07
	EER	2,61	3,2	3,38
Spannung		230 V	230 V	230 V
Max Leistungsaufnahme (kW)		1,69	2,29	2,69
Max Stromaufnahme (A)		7,73	10,49	12,23
Empfohlene Sicherung (A) Typ C träge (Prüfung & Installation nur durch Fachkraft)		15	15	20
Beheizbare Poolgröße (m³)		20 - 35	30 - 40	35 - 50
Rohranschluss		d 50 (1 1/2" IG)	d 50 (1 1/2" IG)	d 50 (1 1/2" IG)
Wasserdurchfluss (m³/h)		3,5	4,8	6,2
Abtaufunktion		Ja	Ja	Ja
Min Differenzdruck/max Differenzdruck		1,5 / 4,15 Mpa	1,5 / 4,15 Mpa	1,5 / 4,15 Mpa
Verpackungsdimensionen L x W x H (mm)		900 x 370 x 685	1010 x 450 x 851	1010 x 450 x 851
Geräteabmessungen L x W x H (mm)		838 x 355 x 555	942 x 426 x 721	942 x 426 x 721
Nettogewicht (kg)		40,0	51,0	58,0
Bruttogewicht (kg)		43,0	55,0	62,0
Lautstärke		36 dB (A)	37 dB (A)	38 dB (A)
Lautstärke bei 1 m		< 46 dB	< 47 dB	< 48 dB
Lautstärke bei 10 m		< 36 dB	< 37 dB	< 38 dB
Gehäusefarbe		beige	beige	beige

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.