

**MAIWATER**



**MAIWATER HÄRTE STABILISATOR:**

MAIWATER HÄRTESTABILISATOR VERHINDERT DAS AUSFALLEN VON ABLAGERUNGEN WIE KALK ODER EISEN IM SCHWIMMBADWASSER. SOMIT WERDEN ABLAGERUNGEN VERHINDERT UND LEITUNGEN SOWIE FILTERANLAGEN VOR KALKVERKRUSTUNGEN UND KORROSIONSSCHÄDEN GESCHÜTZT. DER HÄRTESTABILISATOR VERHINDERT DAS AUSFALLEN VON KALK BIS ZU EINER GESAMTHÄRTE VON 35° dH.

**EINSATZGEBIETE & ANWENDUNGSKONZENTRATION:**

MAIWATER HÄRTESTABILISATOR IST GEEIGNET FÜR SCHWIMMBÄDER, WHIRL-POOLS, ANLAGEN IM AUSSENBEREICH, SPRINGBRUNNEN, ETC. DER HÄRTESTABILISATOR WIRD AB EINER GESAMTHÄRTE VON > 20° dH EMPFOHLEN. HÄRTESTABILISATOR IST FÜR DIE MANUELLE ZUGABE GEEIGNET. DIE ERFORDERLICHE MENGE KANN DIREKT IN DAS BECKEN EINGESTREUT WERDEN. BEI ERSTBEFÜLLUNG WIRD EINE DOSIERUNG VON 200 ML MAIWATER HÄRTESTABILISATOR PRO 10 m<sup>3</sup> WASSER EMPFOHLEN. BEI NACHFÜLLUNG VON WASSER MUSS ENTSPRECHEND NACHDOSIERT WERDEN.

EINE WIEDERHOLUNG DER DOSIERUNG WIRD ALLE 6 MONATE EMPFOHLEN.

**TECHNISCHE DATEN:**

- **AUSSEHEN:** KLARE, FARBLOSE BIS LEICHT GELBE FLÜSSIGKEIT
- **DICHTE:** 1,08 g/ML

**WICHTIGE INHALTSSTOFFE & KENNZEICHNUNG:**

ENTHÄLT PHOSPHONOTRICARBONSÄURE

UN 3265, ÄTZENDER SAURER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.  
 (PHOSPHONBUTANTRICARBONSÄURE) 8, III, (E)

GEFAHRENSYMBOL: GHS05- ÄTZWIRKUNG

KANN GEGENÜBER METALLEN KORROSIV SEIN. VERURSACHT SCHWERE AUGENREIZUNG.

WGK: 1

**LAGERUNG UND HALTBARKEIT:**

FROSTFREI LAGERN. SICHERHEITSDATENBLATT BEACHTEN!

Art.-Nr.	Typ	Gewicht pro Stück	VPE
0181422M	Flasche	1 Liter	12 (Karton)
0182356M	Kanister	10 Kg	40 (Palette)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.  
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.