


TEICHPUMPE



ENERGIESPAREND: PATENTIERTES LAUFRAD



SCHMUTZTEILCHEN BIS KORNGRÖSSE 8 MM



UM 90° SCHWENKBARER DRUCKANSCHLUSS

Art.-Nr.	Modell	Förderhöhe	Leistung (P1*)	Spannung	Anschluss oben	Anschluss vorne	Durchfluss	Maße (LxBxH)**	Gewicht (kg)
0199543M	4500	3,10 m	48 W	230 V	1 1/4" AG	1 1/4" AG	82 l/min	360 x 270 x 180 mm	5,90
0199544M	7500	4,00 m	75 W	230 V	1 1/4" AG	1 1/4" AG	122 l/min	360 x 270 x 180 mm	5,90
0199528M	10000	5,40 m	110 W	230 V	1 1/2" AG	1 1/2" AG	183 l/min	360 x 270 x 180 mm	5,90
0199546M	13000	5,50 m	140 W	230 V	1 1/2" AG	1 1/2" AG	210 l/min	360 x 270 x 180 mm	6,00
0199547M	16000	5,80 m	190 W	230 V	1 1/2" AG	1 1/2" AG	257 l/min	360 x 270 x 180 mm	6,00
0199548M	20000	5,50 m	205 W	230 V	2" AG	2" AG	327 l/min	360 x 270 x 180 mm	6,10

*P1 LEISTUNGS-AUFNAHME

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

TEICHPUMPE MESSNER „ECO-X2

DIE TEICHPUMPE ECO-X2 IST EINE ENERGIESPARENPUMPE DER 2. GENERATION. MIT VERBESSERTEM INPUT-/OUTPUT-VERHÄLTNISS.

ANWENDUNGSBEREICHE:

- WASSERFÄLLE
- BACHLÄUFE
- FILTERBETRIEB
- UMWÄZUNG

Ergonomischer Handgriff
 Montageclip
 Filtergehäuse mit großen Ansaugoberflächen für lange Wartungsintervalle
 Hydraulisch optimiertes Pumpengehäuse
 Entnehmbare Laufeinheit mit dauerhaftester Keramiklagerung
 10 m Anschlusskabel H07
 Überlastungsschutz durch Thermoschalter
 Edelstahlgekapselter Rotor
 Filtergehäuse ohne Werkzeug zu öffnen

H max. (m)

Q max. (l/h)

1 eco-X2 4500
 2 eco-X2 7500
 3 eco-X2 10000
 4 eco-X2 13000
 5 eco-X2 16000
 6 eco-X2 20000