

MS-ARMATUREN



MS FUSSVENTIL IG, YORK

DAS MS FUSSVENTIL IG, YORK WIRD ZUR SICHERSTELLUNG EINES DAUERHAFT GEFÜLLTEN SAUGLEITUNGSSYSTEMS EINGESETZT UND VERHINDERT ZUVERLÄSSIG DAS RÜCKFLIEßEN DES FÖRDERMEDIUMS. ES EIGNET SICH FÜR DEN EINSATZ IN PUMPEN-, HAUSWASSER- UND BEWÄSSERUNGSANLAGEN.

EIGENSCHAFTEN:

- HOCHWERTIGE MESSINGAUSFÜHRUNG (MS), NBR, EDELSTAHL 304
- INNENGEWINDE (IG)
- INTEGRIERTES SIEB ZUM SCHUTZ VOR SCHMUTZ UND PARTIKEL
- VERHINDERT DAS LEERLAUFEN DER SAUGLEITUNG

Art. Nr.	Dimension	Anschluss	Farbe	Arbeitsdruck	VPE
0412012	1/2"	IG	gold/silber	PN12	220
0412009	3/8"	IG	gold/silber	PN12	220
0412018	3/4"	IG	gold/silber	PN12	144
0412025	1"	IG	gold/silber	PN12	120
0412032	1 1/4"	IG	gold/silber	PN10	60
0412040	1 1/2"	IG	gold/silber	PN10	48
0412050	2"	IG	gold/silber	PN10	26



Art. Nr.	DN	A	B	Kg/cm2 bar	LBS - psi
0412012	15	70	35	12	174
0412009	10	69,5	35	12	174
0412018	20	82	42	12	174
0412025	25	91,5	48	12	174
0412032	32	108	59,5	10	145
0412040	40	119	70,5	10	145
0412050	50	136,5	86	10	145

ANGABEN IN MM

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.