

MAIWATER



MAIWATER METALL EX:

DAS MAIWATER METALL EX DIENT ZUR ENTFERNUNG VON ABLAGERUNGEN WIE EISEN, KUPFER, SILBER, CALCIUM UND ANDEREN METALLEN IM SCHWIMMBADWASSER. SOMIT WERDEN ABLAGERUNGEN VERHINDERT UND LEITUNGEN SOWIE FILTERANLAGEN VOR KALKVERKRUSTUNGEN UND KORROSIONSSCHÄDEN GESCHÜTZT.

MAIWATER METALL EX SENKT DIE GESAMTHÄRTE.

EINSATZGEBIETE & ANWENDUNGSKONZENTRATION:

MAIWATER METALL EX IST GEEIGNET FÜR SCHWIMMBÄDER, WHIRLPOOLS, ANLAGEN IM AUSSENBEREICH, SPRINGBRUNNEN, ETC. METALL EX WIRD AB EINER GESAMTHÄRTE VON > 20° dH EMPFOHLEN.

METALL EX IST FÜR DIE MANUELLE ZUGABE GEEIGNET. DIE ERFORDERLICHE MENGE KANN DIREKT IN DAS BECKEN EINGESTREUT WERDEN.

VOR DER ANWENDUNG MUSS DER pH-WERT ÜBER 7,5 LIEGEN, NACH ZUGABE NICHT UNTER 6,5. BEI ZU NIEDEREM pH WERT DEN pH WERT MIT pH PLUS AUF DEN pH WERTBEREICH 6,5 – 7,5 ANHEBEN . BEI ERSTBEFÜLLUNG WIRD EINE DOSIERUNG VON 200 ML METALL EX PRO 10 M³ WASSER EMPFOHLEN.

MAIWATER METALL EX GLEICHMÄSSIG BEI LAUFENDER FILTERANLAGE VERTEILEN UND DIE FILTERPUMPE MIND. 48 STD. LAUFEN LASSEN. BEI NACHFÜLLUNG VON WASSER MUSS ENTSPRECHEND NACHDOSIERT WERDEN. EINE WIEDERHOLUNG DER DOSIERUNG WIRD ALLE 6 MONATE EMPFOHLEN.

TECHNISCHE DATEN:

- AUSSEHEN: KLARE, FARBLOSE BIS LEICHT GELBE FLÜSSIGKEIT
- DICHT: 1,08 g/ml

WICHTIGE INHALTSSTOFFE & KENNZEICHNUNG:

UNTERLIEGT NICHT DER GEFÄHRSTOFFVERORDNUNG UND DER ADRVERORDNUNG.

GEFAHRENSYMBOL: -

WGK: 1

LAGERUNG UND HALTBARKEIT:

- FROSTFREI LAGERN
- SICHERHEITSDATENBLATT BEACHTEN

HINWEIS:

OB EINE ABLAGERUNG METALLISCH ODER ORGANISCH IST, LÄSST SICH LEICHT FESTSTELLEN. LEGEN SIE EIN MIT MAIWATER METALL EX ANGEFEUCHTETES TUCH FÜR 5 - 10 MINUTEN DIREKT AUF DEN FLECKEN. WIRD DER FLECKEN HELLER, HANDELT ES SICH HAUPTSÄCHLICH UM EINE METALLABLAGERUNG, DER MIT METALL EX ENTFERNT WERDEN KANN.

BASIS: PHOSPHORSAURES PRODUKT

Art.-Nr.	Typ	Gewicht pro Stück	VPE / Karton
0181423M	Flasche	1 L	12

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.