

MAITEC STEUERUNGEN



Schwimmerschalter Set
7015794M

MAITEC AUFFANGBEHÄLTERSTEUERUNG

DIE MAITEC AUFFANGBEHÄLTERSTEUERUNG IST EIN TECHNISCH HOCHWERTIGES PRODUKT, WELCHE NACH MODERNSTEN TECHNISCHEN FERTIGUNGSMETHODEN HERGESTELLT WIRD.

FUNKTION:

WENN DURCH WASSERVERLUST IN SCHWIMMBAD, Z.B. DURCH VERDUNSTUNG ODER RÜCKSPÜLUNG, DER WASSERSPIEGEL ABSINKT, ÖFFNET DIE FRISCHWASSERZUFUHR. SOBALD DER WASSERSPIEGEL DIE POSITION DES NIVEAUSENSORS ERREICHT UND DER BETREFFENDE SCHWIMMERSCHALTER AUSLÖST, SCHLIESST DIE FRISCHWASSERZUFUHR. WEITERES IST EIN TROCKENLAUSCHUTZ, EINE ZWANGSEINSCHALTUNG UND ZWANGSAUSSCHALTUNG IN VERBINDUNG MIT UNSEREM SCHWIMMERSCHALTER SET (7015794M) INTEGRIERT.

EIGENSCHAFTEN:

- AUTOMATISCHER VERSCHLUSS DER FRISCHWASSERZUFUHR WENN WASSERNIVEAU AUF HÖHE DES NIVEAUSENSORS
- INKL. TROCKENLAUSCHUTZ, ZWANGSEINSCHALTUNG UND ZWANGSAUSSCHALTUNG IN VERBINDUNG MIT MAITEC ELEKTRODENSATZ (7015773M)

ZUBEHÖR OPTIONAL:

- SCHWIMMERSCHALTER SET: 7015794M
- SCHWIMMERSCHALTER: 7015795M
- MAGNETVENTIL 1/2" IG 230 V: 0404069
- MAGNETVENTIL 3/4" IG 230 V: 0404070
- MAGNETVENTIL 1" IG 230 V: 0404071
- PVC ELEKTROKUGELHAHN Ø - 25 MM / 230 V: 0112552M
- PVC ELEKTROKUGELHAHN Ø - 32 MM / 230 V: 0112553M

Art.-Nr.	Spannung	Frequenz	Leistung	Magnetventil	Schutzart	Kugelhahn oder Tauchpumpe	Maße	VPE
7015792M	230 V	50 Hz/60 Hz	max. 1,5 kW	max. 4 A	IP 54	max. 2 A	120 x 200 x 62 mm	

ALLE VERBAUTEN KOMPONENTEN SIND CE-ZERTIFIZIERT

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.

Tägliche Wartungen und Kontrollen sind vom Kunden durchzuführen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.