

D055P1



Unterwasserscheinwerfer

Klassisch, rund und kompakt: Das Gehäuse des D055P1 besteht aus Polycarbonat und ist massiv CNC-gefertigt – ganz ohne exponierte Metallteile. Einfachste Montage und neueste RGBW Multichip LEDs mit integriertem Chip in Tageslicht-weiß sorgen für nahtlose Farbwechsel und klares Weiß. Durchdachtes Design für ein harmonisches Leuchtbild.



Spezifikationen

- Einbauöffnung: D = 55 mm
- Einbautiefe: 85 mm
- Gehäuse aus Polycarbonat
- Keine exponierten Metallteile
- Sole- und salzwasserbeständig
- Gesamtleistung RGBW ON 12 Watt
- Mit dediziertem Weiß in 4500K (Tageslicht)
- Ausleuchtungswinkel ca. 160°



Standard


- Systemspannung 24VDC
- Konstantstrom 350 mA
- RGBW: Farbwechsel mit separatem Weiß
- 15m PUR Leitung
- Solebeständige Ausführung

Kundenspezifisch

- Individuelles Branding
- Kabellänge
- Einbaunische

Zubehör

- DMX Ctrl oder CC Box



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.