

RÜCKSCHLAG VENTIL



PVC KEGELRÜCKSCHLAGVENTIL TRANSPARENT

PVC KEGELRÜCKSCHLAGVENTIL BESTEHT AUS ZWEI KLEBEMUFFEN UND EINER EDELSTAHLFEDER. DAS gefederte Kegelrückschlagventil ist in vielen Größen erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE:

- POOL- UND TEICHBAU
- INDUSTRIE
- LANDWIRTSCHAFT

- Sanitärbereich
- **A**BWASSERTECHNIK
- GARTENBEWÄSSERUNG

EIGENSCHAFTEN:

- FEDERBELASTET
- KLEBEMUFFE X KLEBEMUFFE
- EINFACHE UND SICHERE MONTAGE
- BESTÄNDIG GEGEN CHLOR UND SALZWASSER
- GUTE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT
- für Saug und Druckleitung geeignet
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)
- HOHE ABRIEBFESTIGKEIT

d			_
<u> </u>			Î
		-L-	
	,-		

ArtNr.	Dimension	PN	VPE	d	Α	1	L	Gewicht
0111554M	16 mm x 16 mm	16	35	16	48	84	17	0,110 Kg
0111555M	20 mm x 20 mm	16	35	20	48	84	17	0,104 Kg
0111556M	25 mm x 25 mm	16	60	25	68	112	19	0,270 Kg
0111557M	32 mm x 32 mm	16	48	32	68	126	23	0,277 Kg
0111558M	40 mm x 40 mm	16	18	40	95	149	27	0,622 Kg
0111559M	50 mm x 50 mm	16	18	50	95	157	31	0,630 Kg
0111560M	63 mm x 63 mm	16	10	63	115	190	38	1,080 Kg
0111561M	75 mm x 75 mm	10	4	75	151	216	44	2,120 Kg
0111562M	90 mm x 90 mm	10	3	90	185	249	51	3,250 Kg
0111563M	110 mm x 110 mm	10	3	110	185	266	61	3,270 Kg

ANGABEN IN MM

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.