POOLFLEX INLINER

ANWENDUNG:

- Schwimm- und Naturbäder
- Anlagenbau
- Wassertechnik
- Chlorverbindungsabläufe (konzentriert)

SCHLAUCHEIGENSCHAFTTEN:

- PVC Klebeschlauch mit Inliner
- hohe Beständigkeit gegen chemische Chlorstoffe
- hohe Quetsch und Abriebfestigkeit
- Standard und zertifiziertes Produkt (UNE EN ISO 3994)
- Betriebstemperatur: von -10°C bis 55°C

HAUPTMERKMAL:

Hauptmerkmal des „Inliner Schlauchs“ liegt in seiner Zusammensetzung. Besonders widerstandsfähig durch eine resistente Innenbeschichtung, die oxidierenden Abbau und chemischen Angriff von Chlor und weiteren chemischen verbindungen verhindert.

STRUKTUR:

- Hergestellt aus einer inneren Schicht, die mit Antichlor-PVC beschichtet ist, die den oxidierenden Abbau und den chemischen Angriff von chlorierten Verbindungen verhindert
- Vollständig abriebfeste Oberfläche
- Starre ovale hart PVC-Spirale, die eine hohe Stossfestigkeit bietet
- Hochwertige flexible PVC-Aussenschicht, die Flexibilität in der Handhabung bietet und die Installation erleichtert
- für Anwendungen im Innen- sowie Aussenbereich

Art.-Nr.	Dimension	PN	VPE / Rolle
0519130M	50 mm x 3,5 mm	5	25 m
0519131M	63 mm x 4,0 mm	5	25 m

Anwendungsbeispiel

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

MAITEC Armaturen GmbH
Wirtschaftsparkstraße 3/4, 4482 Ennsdorf
Tel +43 (0) 7223 82 700, Fax +43 (0) 7223 82700-80
E-Mail info@maitec.at, www.maitec.at, www.maitec.ch

MAITEC Armaturen GmbH Deutschland
Grüntenstraße 4, 87789 Woringen
Tel. +49 (0) 8331 49843-0, Fax +49 (0) 8331 49843-15
E-Mail: info@maitec-armaturen.de, www.maitec-armaturen.de

www.maitec.com