PVC KLEBER

PVC KLEBER SABA S3

PVC Kleber Saba S3 wird für Verklebungen im Bereich der Agrarindustrie eingesetzt. Dieser Klebstoff hat sich als äusserst beständig gegenüber den im Agrarsektor verwendeten Nährstoffen erwiesen. PVC Kleber Saba S3 eignet sich besonders gut zur Verklebung von Druckverbindungen und erfüllt alle Anforderungen, die an die Verklebung von Trinkwasser anlagen gestellt werden.

EIGENSCHAFTEN:

- Spaltfüllend bis 0,8 mm
- Für alle Durchmesser geeignet
- Für PVC-U, PVC-C und ABS-Material geeignetBeständigkeit gegenüber den im Agrarsektor verwendeten Nährstoffen
- geeignet bei Trinkwasseranlagen als auch Druck- und Abwasserleitungen
- entsprechen den Normen: EN 1329, 1452, 1453, 1455 und ISO 15493

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Basis	PVC Polymer
Viskosität	1300 mPa.s
Verbrauch	abhängig von Anwendung
Dichte	0.94 g/ml
Feststoffgehalt	26%
Offene Zeit	3 Minuten
Verarbeitungs-temperatur	mind. +5° C
Temperatur beständigkeit	max. +60° C

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1.Klebeflächen von Staub und Schmutz mit PVC Reiniger befreien

3. Klebstoff schnell und gleichmässig rundum (4-6x) auf beide Klebflächen auftragen

4. Klebeverbindung sofort fügen

5. Überschüssigen Klebstoff entfernen. Verbindung die ersten 10 Minuten nicht mechanisch belasten

6. Nach Gebrauch Behälter sofort gut verschliessen.

Art.-Nr.	Inhalt	mit Pinsel	Farbe	VPE/Karton
7011847	0,250 ltr.	Ja	transparent	24
7011848	1,000 ltr.	Ja	transparent	12

LAGERUNGSBEDINGUNGEN:

Mindestens 18 Monate haltbar in ungeöffneter Verpackung bei Lagerung zwischen +5 °C und +35 °C. Den Behälter gewissenhaft schliessen und an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort lagern. Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

VERBRAUCH:

Angaben der Anzahl von Verbindungen pro 1 L:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	630	270	140	100	80	60	35	28	18	10	7

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

MAITEC Armaturen GmbH
Wirtschaftsparkstraße 3/4, 4482 Ennsdorf
Tel +43 (0) 7223 82 700, Fax +43 (0) 7223 82700-80
E-Mail info@maitec.at, www.maitec.at, www.maitec.ch

MAITEC Armaturen GmbH Deutschland
Grüntenstraße 4, 87789 Woringen
Tel. +49 (0) 8331 49843-0, Fax +49 (0) 8331 49843-15
E-Mail: info@maitec-armaturen.de, www.maitec-armaturen.de

www.maitec.com