

BEWÄSSERUNGSSENSOREN

BODENFEUCHTESENSOR HUNTER SOIL-CLIK

DIESER SENSOR VERHINDERT WASSERVERSCHWENDUNG, INDEM ER DIE BODEN BODENFEUCHTIGKEIT MISST

UND DIE BEWÄSSERUNG UNTERBRICHT, WENN EIN VOREINGESTELLTER ERREICHT.

EIGENSCHAFTEN:

- ANZEIGE DER AKTUELLEN BODENFEUCHTE UND DES STATUS AUF EINEN BLICK AUF EINEN BLICK
- ONE-TOUCH-OVERRIDE ERMÖGLICHT BODENFEUCHTE-BYPASS FÜR BESONDERE BEDINGUNGEN
- NIEDERSPANNUNGS-GEHÄUSE FÜR DEN AUSSENBEREICH WIRD VOM STEUERGERÄT
- ANSCHLUSS AN HUNTER-SENSOREINGÄNGE ODER ZUR UNTERBRECHUNG UNTERBRECHUNG GEMEINSAMER DRÄHTE IN PRAKTISCH JEDEM 24 VAC-BEWÄSSERUNGSSYSTEM SYSTEM
- VERWENDUNG MIT SOLAR SYNC-SENSOR FÜR MAXIMALE WASSER EINSPARUNGEN



Art. Nr.	0640530M
Typ	normal geschlossen
Maximale Kabellänge	300 m
Spannung	24 V
Anschluss	Soil-Clik Modul
Gewicht	0,3780 kg
VPE	12

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.