


SCHLAUCHTÜLLE



PP 90° WINKEL

BESCHREIBUNG: LEICHT FITTINGS FÜR BEWÄSSERUNGSSYSTEME UND NIEDERDRUCKFÖRDERUNG VON


WASSER. DIE ARMATUREN SIND FÜR DEN EINSATZ IN TRINKWASSERVERSORGUNGSANLAGEN GEEIGNET

DIE SCHLAUCHTÜLLEN SIND VON Ø 16 MM BIS Ø 32 MM VERFÜGBAR

EIGENSCHAFTEN:

- TÜLLE X TÜLLE
- BETRIEBSDRUCK: 4 BAR BEI 20° C
- MATERIAL: POLYACETAL ODER POLYPROPYLEN-COPOLYMER PP-B
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)
- HOHE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Art.-Nr.	Dimension	PN	VE	Gewicht
0121192	16 mm x 16 mm	4	1200/50	0,008 kg
0121193	20 mm x 20 mm	4	1000/50	0,008 kg
0121194	25 mm x 25 mm	4	1500/50	0,011 kg
0121195	32 mm x 32 mm	4	500/50	0,014 kg



EIGENSCHAFTEN:

- AUSSENGWINDE X TÜLLE
- BETRIEBSDRUCK: 4 BAR BEI 20° C
- MATERIAL: POLYACETAL ODER POLYPROPYLEN-COPOLYMER PP-B
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)
- HOHE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Art.-Nr.	Dimension		PN	VE	Gewicht
	Zoll	mm			
0121204	1/2"	16	4	1200/50	0,009 kg
0121206	1/2"	20	4	1000/50	0,011 kg
0121205	3/4"	16	4	1000/50	0,012 kg
0121207	3/4"	20	4	800/50	0,013 kg

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.