

GEWERBESALZ



TABLETTENSALZ (GEWERBESALZ) IN KISSENFORM

DAS TABLETTENSALZ BESTEHT AUS HOCHWERTIGEM NATRIUMCHLORID UND IST FÜR DEN EINSATZ ALS REGENERIERSALZ IN WASSERENTHÄRTUNGSANLAGEN UND IONENAUSTAUSCHSYSTEMEN VORGESEHEN. DIE KOMPAKTE KISSENFORM ERMÖGLICHT EINE EINFACHE HANDHABUNG IM SALZ- BZW. SOLEBEHÄLTER. BEI DER WASSERENTHÄRTUNG WERDEN CALCIUM- UND MAGNESIUMIONEN AUS DEM WASSER ÜBER EINEN IONENAUSTAUSCHER ENTFERNT. DAS TABLETTENSALZ DIENT ZUR REGELMÄSSIGEN REGENERATION DES IONENAUSTAUSCHERHARZES, DAMIT DIE LEISTUNGSFÄHIGKEIT DER ENTHÄRTUNGSANLAGE DAUERHAFT ERHALTEN BLEIBT. DAS PRODUKT ENTSPRICHT DER EN 973 FÜR NATRIUMCHLORID ZUR REGENERATION VON IONENAUSTAUSCHERN.

IHRE VORTEILE:

- FÜR WASSERENTHÄRTUNGSANLAGEN GEEIGNET – ZUR REGENERATION VON IONENAUSTAUSCHERN
- HOHE REINHEIT – DURCHSCHNITTLICH 99,9 % NaCl
- ENTSPRICHT EN 973
- REGENERIERSALZ FÜR WASSERENTHÄRTUNGSANLAGEN UND IONENAUSTAUSCHSYSTEME
- PRAKTISCHE KISSENFORM – FÜR DIE EINFACHE BEFÜLLUNG DES SALZ-/SOLEBEHÄLTERS
- SEHR GUT WASSERLÖSLICH – WASSERLÖSLICHKEIT CA. 358 G/L BEI 20 °C
- GERUCHLOSER FESTSTOFF MIT WEISSER BIS LEICHT GELBLICHER FÄRBUNG
- KEIN KENNZEICHNUNGSPFLICHTIGER GEFÄHRSTOFF NACH CLP
- NICHT ENTZÜNDBAR UND UNTER NORMALEN BEDINGUNGEN CHEMISCH STABIL

Merkmal	Wert
Art.Nr.	7004655
Stoff	Natriumchlorid
chemische Formel	NaCl
CAS-Nr.	7647-14-5
Form	feste Salzttabletten, Kissenform
Farbe	weiß bis gelblich
Geruch	geruchlos
Gebinde	25 Kg Sack
Norm	EN 973
NaCl.-Gehalt lt. SDB	> 95%
NaCl. Gehalt lt. technischer Spezifikation	99,9%
Wasserlöslichkeit bei 20° C	358 g/l
pH-Wert	6 - 9 bei 50 g/l H ₂ O
Dichte bei 20° C	2,16 g/cm ³
Schüttdichte	1.200 - 1.500 Kg/m ³

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

GEWERBESALZ



ANWENDUNG:

DAS TABLETTENSALZ WIRD GEMÄSS DEN VORGABEN DES JEWEILIGEN ANLAGENHERSTELLERS IN DEN VORGESEHENEN SALZ- BZW. SOLEBEHÄLTER DER WASSERENTHÄRTUNGSANLAGE EINGEFÜLLT. DORT WIRD EINE SALZSOLE ERZEUGT, MIT DER DAS IONENAUSTAUSCHERHARZ REGENERIERT WIRD. BEI DIESEM VERFAHREN WERDEN DIE ZUVOR AUFGENOMMENEN CALCIUM- UND MAGNESIUMIONEN VOM HARZ ENTFERNT UND DIE AUSTAUSCHKAPAZITÄT DER ANLAGE WIEDERHERGESTELLT.

LAGERUNG:

TROCKEN LAGERN UND VOR FEUCHTIGKEIT SOWIE DIREKTER SONNENEINSTRALUNG SCHÜTZEN. BEHÄLTER BZW. VERPACKUNG GESCHLOSSEN HALTEN.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.