ABLASSHAHN

PP ABLASSHAHN, AG X AG

Manuell betriebene Ablassventile geeignet für eine Vielzahl von industriellen, landwirtschaftlichen und häuslichen Anwendungen. Dieses Produkt hat eine sehr gute chemische Beständigkeit und eignet sich auch für den Kontakt mit Sonneneinstrahlung.

EIGENSCHAFTEN:

- Aussengewinde x Aussengewinde
- leicht
- einfach zu installieren
- robust
- Betreibsdruck: 4 Bar bei 20° C

MATERIALIEN:

ABS - beiter Temperaturbereich, ideal für Kondensat-, Kühl- und Kaltwassersysteme.

Polypropylene - robust und langlebig, ideal für industrielle, landwirtschaftliche und häusliche Anwendungen.

Art.-Nr.	Dimension	Anschluss	PN	VPE
0111594M	1/2“ x 1/2“	AG	4	400/25
0111595	3/4“ x 3/4“	AG	4	300/25

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

MAITEC Armaturen GmbH
Wirtschaftsparkstraße 3/4, 4482 Ennsdorf
Tel +43 (0) 7223 82 700, Fax +43 (0) 7223 82700-80
E-Mail info@maitec.at, www.maitec.at, www.maitec.ch

MAITEC Armaturen GmbH Deutschland
Grüntenstraße 4, 87789 Woringen
Tel. +49 (0) 8331 49843-0, Fax +49 (0) 8331 49843-15
E-Mail: info@maitec-armaturen.de, www.maitec-armaturen.de

www.maitec.com