

BEREGNUNGSCOMPUTER

BEREGNUNGSCOMPUTER HUNTER PRO-HC WIFI

VERWENDEN SIE DIESEN ROBUSTEN WLAN-CONTROLLER DER PROFESSIONELLEN KLASSE FÜR PRIVATE UND

LEICHTE GEWERBLICHE ANWENDUNGEN.

EIGENSCHAFTEN:

- SPAREN SIE ZEIT: STEuern SIE DIE BEWÄSSERUNG VON ÜBERALL MIT IHREM SMARTPHONE, TABLET ODER COMPUTER.
- WASSER SPAREN: DIE PREDICTIVE WATERING-TECHNOLOGIE PASST DIE BEWÄSSERUNGSPÄNE ANHAND LOKALER WETTERDATEN AN.
- EINFACH ZU BEDIENEN: DASHBOARD-STEUERUNG UND TOUCHSCREEN-SCHNITTSTELLE VEREINFACHEN DIE PROGRAMMIERUNG.
- ANZAHL DER STATIONEN: 6, 12 ODER 24
- DIE STANDARDPROGRAMMIERUNGSOPTION ERMÖGLICHT 6 UNABHÄNGIGE BEWÄSSERUNGSPROGRAMME UND 6 STARTZEITEN PRO PROGRAMM
- DIE ERWEITERTE PROGRAMMIERUNGSOPTION ERMÖGLICHT EINE STATIONSBASIERTE PROGRAMMIERUNG MIT INSGESAMT BIS ZU 6 STARTZEITENVERFÜGBAR
- MAXIMALE STATIONSLAUFZEIT VON 24 STUNDEN BIETET FLEXIBILITÄT FÜR ZONEN MIT GERINGEM DURCHFLUSS
- 2 SENSOREINGÄNGE ZUR VERWENDUNG MIT JEDEM CLIK SENSOR UND HC-DURCHFLUSSMESSER
- 1 P/MV-AUSGANG FÜR PUMPENSTARTRELAIS UND HAUPTVENTIL AKTIVIERUNG
- WI-FI-FÄHIG FÜR EINE SCHNELLE VERBINDUNG MIT DER HYDRAWISE SOFTWARE
- DIE ERWEITERTE PROGRAMMIERUNGSOPTION BIETET EINE STATIONSBASIERTE PROGRAMMIERUNG MIT BIS ZU 6 GESAMTSTARTZEITEN
- 7-CM-FARB-TOUCHSCREEN-DISPLAY FÜR EINFACHE PROGRAMMIERUNG
- EINGEBAUTER MILLIAMPERE-SENSOR FÜR DIE ERKENNUNG VON KABELFEHLERN UND WARNMELDUNGEN



Art. Nr.	0640580M	0640581M	0640582M
Typ	PHC-601E Outdoor	PHC-1201E Outdoor	PHC-2401E Outdoor
Zonen	6 Zonen	12 Zonen	24 Zonen
Spannung	230V	230V	230V
Leistung	24 VAC	24 VAC	24 VAC
Stationsausgang	9-11 VDC	9-11 VDC	9-11 VDC
P/MV-Ausgang	9-11 VDC	9-11 VDC	9-11 VDC
Gewicht	0,7900	0,7950	0,7900
VPE	8	8	1

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.