GRIFFON KOLMAT

GRIFFON KOLMAT PLASTIC TUBE:

Imprägniertes, faserverstärktes Gewindedichtband.

ANWENDUNGSBEREICH:

Zum Abdichten von kegelförmigen/konischen und zylindrischen Metall- und Kunststoff-Gewindeverbindungen. Geeignet für (Trink) Wasser, Dampf, Gas, LPG, Glykol, (Druck) Luft, verdünnte Säuren und Basen, etc. Geeignet für z.B. Kupfer, Messing, (verzinkter) Stahl, Edelstahl, Chrom, Zink, PVC, PVCC und ABS. Gas: Bis zu 5 bar Druck bei Temperaturen zwischen -20 °C und +70 °C Wasser (Dampf): bis zu 16 bar Druck bei Temperaturen bis +95 °C, bis zu 7 bar Druck bei Temperaturen bis +130 °C.

Nicht geeignet für Sauerstoff und (konzentrierte) Chemikalien.

EIGENSCHAFTEN:

- faserverstärkt
- nachkorrigierbar > 180°
- leicht wieder entfernbar

ZULASSUNGEN & NORMEN:

KIWA	Zugelassen für Trinkwasser. Zertifikat 99503.
Gastec QA	Gewindedichtmittel zum Abdichten von metallischen Rohrverschraubungen, Klasse 8 bar. Zertifikat Q 014/006 auf Basis der GASTEC QA Anforderungen 31-2.
ACS	In Übereinstimmung mit den Positivlisten der ACS (Attestation de Conformité Sanitaire). Zertifikat IPL 16 CLP NY 028.
KVBG/ARGB	Entspricht den Anforderungen.
WRAS	Zugelassen für Trinkwasser. WRASZertifikat (BS 6920).
DVGW	Dichtmittel fur Gewindeverbindungen fur die Gas-und Wasserinstallation. Zertifikat NG-5142CL00112
Norm: EN 751-2	Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und Heißwasser Teil 2. Nichtaushärtende Dichtmittel.

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

MAITEC Armaturen GmbH
Wirtschaftsparkstraße 3/4, 4482 Ennsdorf
Tel +43 (0) 7223 82 700, Fax +43 (0) 7223 82700-80
E-Mail info@maitec.at, www.maitec.at, www.maitec.ch

MAITEC Armaturen GmbH Deutschland
Grüntenstraße 4, 87789 Woringen
Tel. +49 (0) 8331 49843-0, Fax +49 (0) 8331 49843-15
E-Mail: info@maitec-armaturen.de, www.maitec-armaturen.de

www.maitec.com

GRIFFON KOLMAT

GEBRAUCHSANLEITUNG:

1. Oberflächen reinigen und entfetten. Glatte Oberflächen, wie Messing, Edelstahl und Chrom müssen vorher angeschliffen werden. 2. Die dunkelgrüne Seite des Dichtbandes in Gewinderichtung auf das Gewinde legen und durch Umwickeln mit 50 % Überlappung auf dem Gewinde fixieren und festziehen. Wenn bei kurzen Gewinden keine ausreichende Überlappung möglich ist, das Band nach 2-3 Windungen festziehen. 3. Montieren Sie die Verbindung. Die Verbindung ist bis mindestens 180° nachkorrigierbar.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN:

Mindestens 36 Monate haltbar in ungeöffneter Verpackung bei einer Lagerung zwischen +5 °C und +25 °C. Schliessen Sie den Behälter gewissenhaft und lagern Sie ihn an einem trockenen,kühlen und frostfreien Ort.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Art. Nr.	Basis	Farbe	Inhalt (g)	VPE (Stk.)
0149182M	Imprägniertes mit Fasern verstärktes Dichtungsband	Grün	125	6

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

MAITEC Armaturen GmbH
Wirtschaftsparkstraße 3/4, 4482 Ennsdorf
Tel +43 (0) 7223 82 700, Fax +43 (0) 7223 82700-80
E-Mail info@maitec.at, www.maitec.at, www.maitec.ch

MAITEC Armaturen GmbH Deutschland
Grüntenstraße 4, 87789 Woringen
Tel. +49 (0) 8331 49843-0, Fax +49 (0) 8331 49843-15
E-Mail: info@maitec-armaturen.de, www.maitec-armaturen.de

www.maitec.com