

BONUFLEX



ISOLIERTER PVC - KLEBESCHLAUCH

ANWENDUNGSGEBIETE:

- ABWASSERABSAUGUNG
- WASSERRÜCKFÜHRUNG
- HYDROMASSAGE-BADEWANNEN
- ABFLÜSSE
- FLEXIBLE AUSSENVERROHRUNGEN

SCHLAUCHEIGENSCHAFTEN:

- FARBE GRAU / RAL 7046
- HERVORRAGENDE TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT VON -10°C BIS +55°C
- KONZIPIERT FÜR ANWENDUNGEN IM INNEN- SOWIE AUSSENBEREICH MIT KLEBEFITTINGS
- CHLOR UND SALZWASSERBESTÄNDIG (MAX. 30%)
- DIN EN ISO 3994
- HALOGENFREI

HAUPTMERKMAL:

- WÄRMEDÄMMUNG AUS GESCHLOSSENZELIGEM PE-SCHAUM (0,038 W/m*K)
- ALTERUNGSBESTÄNDIG
- WITTERUNGSBESTÄNDIG
- HDPE-AUSSENMANTEL



Art.-Nr.	Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Rollenmaße	PN	VPE / Rolle
0310104M	50 mm	3,5 mm	75 mm	125 x 35 cm	5	25 m
0310105M	63 mm	4,0 mm	90 mm	130 x 45 cm	5	25 m
0310106M	75 mm	4,5 mm	110 mm	140 x 55 cm	3	25 m

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.