MAIWATER

MAIWATER CHLORIN GRANULAT CH:

Maiwater Chlorin Granulat CH ist ein schnell lösliches anorganisches Chlorgranulat auf Basis Calciumhypochlorit. Das Chlorin Granulat ist geeignet zur Stoss-, Dauer- und Zusatzdesinfektion. Besonders geeignet für den Einsatz in automatischen Dosieranlagen. Gemäss DIN 19643.

EINSATZGEBIETE & ANWENDUNGSKONZENTRATION:

Zur Desinfektion des Schwimmbadwassers (Erhöhung des Chlorwertes) Maiwater Chlorin Granulat Ch. in Abhängigkeit des pH-Wertes gemäss den Angaben dosieren. Eine regelmässige Kontrolle des Chlor- und pH-Wertes ist erforderlich. Der optimale Chlorgehalt des Schwimmbadwassers im privaten Schwimmbad-bereich liegt zwischen 0,3 mg/l und 1 mg/l freiem Chlor, im gewerblichen Bereich zwischen 0,3 und 2mg/l. Der optimale pH-Wert des Schwimmbadwassers liegt bei 7,0 - 7,4.

Zugabemenge zur Erhöhung des Chlorwertes um 0,1 mg/l:

Zur Erhöhung des Chlorwertes um 0,1 mg/l werden 15 g Chlorin Granulat CH pro 100 m³ Schwimmbadwasser benötigt.

Maiwater Chlorin Granulat CH ist auch für die manuelle Zugabe geeignet. Das vorgelöste Chlorin Granulat gleichmässig über die Wasseroberfläche verteilen. Ungelöste Produktanteile sollten dabei nicht in das Schwimmbecken gelangen.

Idealerweise sollte die Zugabe über eine Dosierpumpe erfolgen.

Maiwater Chlorin Granulat CH in einer Konzentration von 1 - 5 % (entspricht 0,1 – 0,5 kg/l) vorlösen und Dosierung entsprechend vornehmen.

Bei laufendem Betrieb wird alle 3 Tage eine Dosierung von 20 g Chlorin Granulat pro 10 m³ Wasser empfohlen.

Zur Stosschlorierung oder bei Neubefüllung wird alle 14 Tage eine Dosierung von 40 – 80 g Maiwater Chlorin Granulat CH pro 10 m³ Wasser empfohlen.

Hinweis: Nach Dosierung unbedingt den Chlor- und pH-Wert prüfen!

TECHNISCHE DATEN:

- Aussehen: weisses, chlorhaltiges Granulat
- pH-Wert: 10,5 – 11,5 in 1%-iger Lösung

Art.-Nr.	Typ	Gewicht pro Stück	VPE
0181433	Flasche	1 Kg	4 (Karton)
0181435	Eimer	10 Kg	44 (Palette)
7013688	Eimer	40 Kg	12 (Palette)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

MAITEC Armaturen GmbH
Wirtschaftsparkstraße 3/4, 4482 Ennsdorf
Tel +43 (0) 7223 82 700, Fax +43 (0) 7223 82700-80
E-Mail info@maitec.at, www.maitec.at, www.maitec.ch

MAITEC Armaturen GmbH Deutschland
Grüntenstraße 4, 87789 Woringen
Tel. +49 (0) 8331 49843-0, Fax +49 (0) 8331 49843-15
E-Mail: info@maitec-armaturen.de, www.maitec-armaturen.de

www.maitec.com

MAIWATER

WICHTIGE INHALTSSTOFFE & KENNZEICHNUNG:

Wirkstoff: Produkt enthält 1000mg/g Calciumhypochlorit

BAUA Reg-Nr. N-26712

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

enthält Calciumhypochlorit

Kennzeichnung nach ADR: UN 3487, CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRATISIERT, ÄTZEND, UMWELTGEFÄHRDEND

5.1 (8), II, (E)

Gefahrenpiktogramm: GHS03-Flamme über einem Kreis, GHS05-Ätzwirkung, GHS07-Achtung, GHS09-Umwelt

Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen.

WGK: 2

Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten (z. B. Säuren) verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

ANMERKUNG:

Durch die in Maiwater Chlorin Granulat CH enthaltenen Calcium-Ionen wird das Schwimmbadwasser aufgehärtet. Das Granulat sollte deshalb bei Schwimmbadwasser mit max. 10° dH verwendet werden. Nach jeder Zugabe von Chlorin Granulat CH in das Beckenwasser sollte zur vollständigen Durchmischung die Umwälzanlage eingeschaltet bleiben, bis das gesamte Wasservolumen umgewälzt ist, mindestens jedoch 3 Stunden. Bei Verwendung einer Dosieranlage muss diese von Zeit zu Zeit gereinigt werden. Maiwater Granulat in fester Form darf in kunststoffaus-gekleideten Becken oder Becken mit Farbanstrich nicht direkt mit der Wandung oder dem Boden in Berührung kommen, da es zu Entfärbungen kommen kann. Durch unterschiedlichen Schmutzeintrag, Temperaturen und Sonnenlichteinfall sind die Gegebenheiten des jeweiligen Pools recht unterschiedlich. Deshalb kann der Bedarf an Wasseraufbereitungsprodukten deutlich schwanken.

LAGERUNG & HALTBARKEIT:

- Behälter dicht geschlossen halten
- Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren
- vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schützen, trocken und kühl lagern
- vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen
- getrennt von brennbaren Stoffen lagern
- nicht zusammen mit Säuren lagern
- nicht mit anderen Oxidationsmitteln, organischen oder ätzenden Substanzen lagern oder befördern
- Sicherheitsdatenblatt beachten

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

MAITEC Armaturen GmbH
Wirtschaftsparkstraße 3/4, 4482 Ennsdorf
Tel +43 (0) 7223 82 700, Fax +43 (0) 7223 82700-80
E-Mail info@maitec.at, www.maitec.at, www.maitec.ch

MAITEC Armaturen GmbH Deutschland
Grüntenstraße 4, 87789 Woringen
Tel. +49 (0) 8331 49843-0, Fax +49 (0) 8331 49843-15
E-Mail: info@maitec-armaturen.de, www.maitec-armaturen.de

www.maitec.com