

SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH

PVC SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH

- GRÜNE TRANSPARENTE, WEICHE PVC-INNENSCHICHT
- PERFEKTER KREIS, STARRE, WEISSE PVC-SPIRALE
- GRÜNE TRANSPARENTE WEICH-PVC-AUSSENWAND

ANWENDUNGSBEREICH:

DIESER SCHLAUCH KANN ZUM ANSAUGEN UND ABGEBEN VON WASSER UND ANDEREN FLÜSSIGKEITEN IN DER LANDWIRTSCHAFT, BAUWESEN UND SCHWIMMBADBAU VERWENDET WERDEN.

EIGENSCHAFTEN:

- MIT EINGEARBEITETER SPIRALE
- STANDARD-SAUGSCHLAUCH FÜR KREISELPUMPEN USW.
- FARBE: GRÜNLIICH TRANSPARENT MIT WEISSER SPIRALE
- TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT: VON -10°C BIS +60°C
- BETRIEBS- UND BERSTDRUCK GÜLTIG BEI 20°C
- LÄNGENTOLERANZ: +/- 5%
- GEMÄSS DER NORM UNI EN ISO 1307:2008



Art.-Nr.	Innendurchmesser		PN	Gewicht (gr/m)	Biegeradius (mm)	Rollenlänge
	Zoll	mm				
0520017	3/4"	19	8	185	76	25 m
0520018	3/4"	19	8	185	76	50 m
0520024	1"	25	6	230	100	25 m
0520025	1"	25	6	230	100	50 m
0520031	1 1/4"	32	6	290	128	25 m
0520032	1 1/4"	32	6	290	128	50 m
0520035	1 1/4"	35	6	440	140	50 m
0520037	1 1/2"	38	6	440	152	25 m
0520038	1 1/2"	38	6	440	152	50 m
0520040	1 1/2"	40	5,5	520	160	50 m
0520050	2"	51	5	690	200	25 m
0520051	2"	51	5	690	200	50 m
0520063	2 1/2"	63	5	890	252	25 m
0520075	3"	76	4	1120	300	25 m
0520090	4"	102	3	1700	429	25 m

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.