

BONUPIPE



ISOLIERTES PVC - DRUCKROHR, PN16



ANWENDUNGSGEBIETE:

- POOL- UND SCHWIMMBADBAU
- TEICHBAU, FISCHZUCHTANLAGEN
- SANITÄRINSTALLATION
- TRINKWASSER (KTW-EMPFEHLUNGEN)
- ABWASSER
- INDUSTRIEANLAGEN, BIOGASANLAGEN
- DRUCKLEITUNGEN FÜR BEWÄSSERUNGSSYSTEME
- WASSERBEFÖRDERUNG, MARINE ANWENDUNGEN

ROHREIGENSCHAFTEN:

- GLATTE ROHRENDEN
- KLEBEMUFFE X GLATT
- 5 METER
- FARBE: EISENGRAU (RAL 7011)
- HOHE ABRIEBFESTIGKEIT
- FÜR DRUCK- UND SAUGLEITUNGEN
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)
- DIN 8061/62
- DIN EN ISO 1452
- DIN EN ISO 15493
- DE DIN 8061/8062
- EG EN 1452-2

HAUPTMERKMAL:

- WÄRMEDÄMMUNG AUS GESCHLOSSENZELLIGEM PE-SCHAUM (0,038 W/m*K)
- ALTERUNGSBESTÄNDIG
- WITTERUNGSBESTÄNDIG
- HDPE-AUSSENMANTEL

Art.-Nr.	Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Rohrlänge	PN	VPE / Palette
0310123M	50 mm	3,7 mm	75 mm	5 m	16	1.075 m
0310124M	63 mm	4,7 mm	90 mm	5 m	16	560 m
0310125M	75 mm	5,6 mm	110 mm	5 m	16	475 m

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.