

TAUCHPUMPE



SOS REINWASSER TAUCHPUMPE

DIE FLACHABSAUGENDE-TAUCHPUMPE FÜR JEDEN INSTALLATEUR, DACHDECKER UND PROFESSIONELLEN ENDVERBRAUCHER. DIESE KOMPAKTE UND ROBUSTE ALUMINIUM-TAUCHPUMPE EIGNET SICH FÜR IDEAL FÜR FLACHDÄCHER, KELLER, SCHWIMMBÄDER UND TEICHE. DANK DES LEISTUNGSSTARKEN IM ÖLBAD LAUFENDEN 290 W MOTOR KANN EINE FÖRDERHÖHE VON 7 METERN ERREICHT WERDEN.

EINSATZBEREICH:

MIT DER SOS PUMP KANN BIS AUF 2 MM RESTWASSERSTAND FLACH ABGESAUGT WERDEN. AUFGRUND DES BELÜFTUNGSVENTILS KANN DER ABSAUGVORGANG BEREITS BEI EINER WASSERHÖHE VON 5 MM BEGINNEN. WENN DER ABSAUGVORGANG BEENDET WURDE, SCHALTET DIE PUMPE IN DER STANDARD AUSFÜHRUNG OHNE SCHWIMMERSCHALTER NICHT AUTOMATISCH AB.

EIGENSCHAFTEN:

- INKL. 3 STUFIGE SCHLAUCHTÜLLE
- 2 MM FLACHSAUGEND
- ÖLUMLAUFGEKÜHLT

Art.-Nr.	Anschluss	Schlauchtülle	Leistung kW		Spannung	Durchfluss	Gewicht	VPE
			P1*	P2*				
0950344M	d13, 19, 25 mm	1 1/2" AG	0,65	0,29	230 V	5 m3/h	4,40 Kg	4 Stk.

*P1=LEISTUNGS-AUFNAHME
 *P2=LEISTUNGS-ABGABE

Höhe in (m)	Kapazität (m3/h)
0,5	4,6
1,0	4,0
2,0	3,5
3,0	3,0
4,0	2,5
5,0	1,6
6,0	1,0
7,0	0,5

ZUBEHÖR:

SOS BODENWASSERSENSOR

- INKL. 5 M KABEL



Art.-Nr.	Material	Typ	Leistung	Spannung
0950345M	Kunststoff	mit Stecker	max. 1150 W	230 V

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.