

WANDLELICHTEN





DIE WANDLAMPE LIV WALL BESTEHT AUS BESCHICHTETEM ALUMINIUM MIT EINEM SCHMALEN SILBERFARBENEN RING. SIE GIBT RUNDHERUM EIN STIMMUNGSVOLLES, WARMWEISSES LICHT AB. DAS EASY-LOCK WIRD SERIENMÄSSIG MIT DIESER LEUCHTE GELIEFERT. DIE KABELLÄNGE BEI DIESER LEUCHTE BETRÄGT 60 CM. TIPP: DENKEN SIE AN EIN VERLÄNGERUNGSKABEL

EIGENSCHAFTEN:

- GIBT EIN WARMES, RUNDHERUM SCHEINENDES STIMMUNGSLICHT
- GEEIGNET FÜR DIE BELEUCHTUNG EINES ZAUNS UND EINER WAND
- Kann in Kombination mit Zubehör an 230 Volt angeschlossen werden

LIEFERUMFANG:

- 1x EASY LOCK
- 60 cm Kabel zur Lampe
- 2x Schraube
- 2x Nylon-Stecker
- 1x Torx-Schlüssel

INSTALLATIONSHINWEISE:

Befestigung mittels mitgelieferter Schrauben und Muttern. Mit dem einzeln erhältlichen Mini-Transformator CB-010E ist auch ein Anschluss an ein 230V-Stromnetz möglich.

ACHTUNG! DER ANSCHLUSS AN 230V MUSS VON EINEM BEFUGTEN INSTALLATEUR DURCHGEFÜHRT WERDEN.



103

100 mm

Art. Nr.	0640739M	0640740M	0640741M
Länge	325 mm	325 mm	325 mm
Einbautiefe	0 mm	0 mm	0 mm
Energielabel	G	G	G
Höhe	325 mm	325 mm	325 mm
Breite	99 mm	99 mm	99 mm
Farbe	grau	schwarz	weiß
IP-Klasse	55	55	55
Lichttyp	Diffuse	Diffuse	Diffuse
Wirkungsgrad	40 Lumen/Watt	40 Lumen/Watt	40 Lumen/Watt
Netto-Lichtstrom	60 Lumen	60 Lumen	60 Lumen
Leistung	1.5 W	1.5 W	1.5 W
Spannung	12 Volt	12 Volt	12 Volt
Farbtemperatur	2750	2750	2750
Beleuchtungsstärke	6.1 Cd	6.1 Cd	6.1 Cd

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

3,50 m