

BODENSPOT





MULTIFUNKTIONALE INTEGRIERTE REIHENBELEUCHTUNG MIT EINER KLAREN, ARCHITEKTONISCHEN FORM.

LEBEN SIE SICH MIT DER EVO-INTEGRIERTEN LED-REIHENBELEUCHTUNG AUS UND VERLEIHEN SIE IHRER

PFLASTERUNG EIN UPGRADE MIT IHREM EIGENEN LICHTDESIGN. ERZEUGEN SIE KLARE, ARCHITEKTONISCHE

LINIEN ODER EINEN SPIELERISCHEN EFFEKT. ENTDECKEN SIE DEN BELEUCHTUNGSARCHITEKTEN IN SICH! DIE

LAMPE IST MIT EINEM GEHÄUSE AUS HARTANODISIERTEM ALUMINIUM VERSEHEN, WAS FÜR EINE STILVOLLE

AUSSTRAHLUNG SORGT. DAS EASY-LOCK WIRD SERIENMÄSSIG MIT DIESER LEUCHTE GELIEFERT. DIE

KABELLÄNGE BEI DIESER LEUCHTE BETRÄGT 60 CM. TIPP: DENKEN SIE AN EIN VERLÄNGERUNGSKABEL.

EIGENSCHAFTEN:


- GIBT EIN BREITES, FUNKELNDES LICHTBILD
- GEEIGNET ZUR BELEUCHTUNG DER RÄNDER VON EINER EINFAHRT UND EINEM WEG
- ÜBERFAHRBAR



LIEFERUMFANG:

- 1x EASY LOCK
- 60 cm Kabel zur Lampe

TECHNISCHE DATEN:



Art. Nr.	0640720M
Länge	300 mm
Lichtrichtung	Nach oben
Energielabel	G
Höhe	43 mm
IP-Klasse	67
Lichttyp	Gestreut
Wirkungsgrad	39 Lumen/Watt
Netto-Lichtstrom	39 Lumen
Leistung	1 W
Spannung	12 V
Farbtemperatur	3000
Beleuchtungsstärke	25.8
VA-Wert	1

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.






INSTALLATIONSHINWEISE:

LEICHTE MONTAGE ZWISCHEN PFLASTERUNG, KIES ODER GRAS. BEACHTEN SIE VOR DER MONTAGE DES IN-LITE-SYSTEMS DIE ANLEITUNGSFILME AUF DER SEITE MONTAGETIPPS.







Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.