

BEREGNUNGSCOMPUTER

BEREGNUNGSCOMPUTER HUNTER NODE

DIESER BATTERIEBETRIEBENE, WASSERDICHTER CONTROLLER BIETET EINE AUTOMATISCHE

BEWÄSSERUNGSSTEUERUNG FÜR DIE TEMPORÄRE BEWÄSSERUNG UND STANDORTE OHNE

STROMVERSORGUNG.

EIGENSCHAFTEN:

- ANZAHL DER STATIONEN: 1, 2, 4, ODER 6
- BATTERIEBETRIEBENES STEUERGERÄT FÜR AUTOMATISCHE BEWÄSSERUNG OHNE AC-STROMVERSORGUNG
- ANZEIGE DER BATTERIELEBENSDAUER FÜR BATTERIEWECHSEL
- WASSERDICHTER GEHÄUSEABDICHTUNG SCHÜTZT VOR EINDRINGEN VON WASSER
- 3 FLEXIBLE PROGRAMME MIT JE 4 STARTZEITEN UND BIS ZU 6-STÜNDIGEN LAUFZEITEN
- UNTERBRECHUNG DER BEWÄSSERUNG FÜR BIS ZU 99 TAGE IN DER NEBENSAISON
- EASY RETRIEVE™ SPEICHER SICHERT DEN KOMPLETTEN BEWÄSSERUNGS BEWÄSSERUNGSPLAN, FALLS ER JEMALS GEÄNDERT WIRD
- DELAY BETWEEN STATIONS FÜR LANGSAM SCHLIESSENDE VENTILE ODER WIEDERAUFLADEN DER PUMPE
- SAISONALE ANPASSUNG FÜR SCHNELLERE ZEITPLAN ANPASSUNGEN OHNE ÄNDERUNG DER LAUFZEITEN
- SOLARPANEL SORGT FÜR WARTUNGSFREIEN BETRIEB
- WIRD AN HUNTER-MAGNETVENTILEN, ROHREN, FLACHEN OBERFLÄCHEN ODER IM VENTILKASTEN MONTIERT



| Art. Nr. | 0640516M | 0640657M | 0640656M | 0640658M |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Typ | 100-LS Outdoor | 200-LS Outdoor | 400-LS Outdoor | 600-LS Outdoor |
| Zonen | 1 Zone | 2 Zonen | 4 Zonen | 6 Zonen |
| Leistung | 9 V Batterie | 9 V Batterie | 9 V Batterie | 9 V Batterie |
| Maximale Kabellänge | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m |
| Stationsausgang | 9-11 VDC | 9-11 VDC | 9-11 VDC | 9-11 VDC |
| P/MV-Ausgang | 9-11 VDC | 9-11 VDC | 9-11 VDC | 9-11 VDC |
| Gewicht | 0,7900 | 0,7950 | 0,7900 | 0,7800 |
| VPE | 10 | 10 | 10 | 10 |

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.